

Umschaltweiche RGSL Manuelle / RGLB Automatische

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Wandstärke Klappenblatt	Gewicht RGSL	Gewicht RGLB
125	330	110	110	4	3,2	3,2
150	455	145	145	5	4,6	4,6
160	455	145	145	5	4,7	4,7
180	525	145	145	5	8,4	8,4
200	525	145	145	5	8,5	8,5
250	820	250	250	5	14,1	14,1
300	900	250	250	5	19,1	19,1
350	880	250	250	6	23,9	23,9
400	930	295	295	6	36,4	36,4
450	965	295	295	6	40,8	40,8
500	1040	295	295	6	53,6	53,6
550	1170	345	345	6	74,5	74,5

Temperaturbewertung von Produktkomponenten	
° C	RGSL Manuelle / RGLB Automatische Umschaltweiche
80°	Baustahl
0°	

Konformität / Klassifizierung von Produktkomponenten		
Produkt	Material	Konformität / Klassifizierung
RGSL Manuelle / RGLB Automatische Umschaltweiche	Baustahl	EU Maschinenrichtlinie (98/37/EC)



Hinweis:

Designed für das schnelle Umschalten zwischen zwei Rohrsträngen, geeignet für den Materialtransporte, entsprechend der EU Maschinenrichtlinie (98/37/EC), hergestellt aus 2 - 3 mm Stahlblech, lackiert.

Operation

- Druckluft: trocken und schmutzfrei
- Betriebsdruck: 0.6 MPa (6 bar)
- Max. Druck: 1.0 MPa (10 bar)
- Temperaturbereich: 0-80° C (trockene Luft 20° C)

Oberfläche

- RAL5010 blau

